

OSTRATICKÝ






speciální zemědělská technika

TMC – svahový mulčovač, středně těžký stroj



Svahový, středně těžký drtič modelové řady TMC může být používán pro drcení trávy, plevelů, zbytků po řezu větví, slámy nebo sena všude tam, kde je nutno pracovat se strojem mimo osu traktoru, například v okolí cest, příkopů nebo hrází řek, jezer a

rybníků. Robustní ocelová konstrukce, elektronicky vyvážený rotor usazený v krytém ložisku s automatickým vyrovnáváním a velkým oběžným průměrem, pohon klínovými řemeny s nastavitelným napínáním. Možnost vybavení Y-noži, L-noži nebo kladivy pro drcení podle požadavku na pracovní nasazení.

Model	 cm	 HP			 Kg.
TMC 1300	130	40-70	32	16	540
TMC 1600	160	60-80	40	20	570
TMC 1900	190	80-120	48	24	615
TMC 2250	225	90-150	56	28	660

Uvedená technická data jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a vybavení strojů bez předchozího upozornění.



Svahové mulčovače TMC jsou vybaveny unikátním jisticím systémem AntiShock, který zajistí ochranu stroje proti nadměrnému opotřebení nebo poškození a to i ve velmi nerovném terénu. Systém AntiShock zlepšuje provozní vlastnosti strojů a jeho použití umožňuje dosahování daleko vyšších výkonů.

Standardní vybavení:

Y- nože nebo kladiva, opěrné lyžiny, výškově nastavitelné, opěrný válec, výškově nastavitelný, vnitřní protiosťří, napínač řemenů, otevíratelný zadní kryt, hydraulicky bočně přestavitelný, hydraulické nastavování sklonu, převodovka s volnoběžkou, 540 min⁻¹

Výbava na přání:

náhonová hřídel standardní, náhonová hřídel s homokinetickými klouby, nahrnovací hroty, rozvrstvovací křídélka

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz