

OSTRATICKÝ






speciální zemědělská technika

TMH - svahový mulčovač, středně těžký stroj



Svahový, středně těžký drtič modelové řady TMH může být používán pro drcení trávy, plevelů, zbytků po řezu větví, slámy nebo sena všude tam, kde je nutno pracovat se strojem mimo osu traktoru, například v okolí cest, příkopů nebo hrází řek, jezer a rybníků. Robustní ocelová konstrukce, elektronicky vyvážený rotor usazený v krytém ložisku s automatickým vyrovnáváním a velkým oběžným průměrem, pohon klínovými

řemeny s nastavitelným napínáním. Možnost vybavení Y-noži, L-noži nebo kladivy pro drcení podle požadavku na pracovní nasazení.

| Model |  cm |  HP |  |  |  Kg. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMH 1300 | 130 | 40-70 | 32 | 16 | 560 |
| TMH 1600 | 160 | 80-80 | 40 | 20 | 590 |
| TMH 1900 | 190 | 80-120 | 48 | 24 | 635 |
| TMH 2250 | 225 | 90-150 | 56 | 28 | 690 |

Uvedená technická data jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a vybavení strojů bez předchozího upozornění.



Svahové mulčovače TMH jsou vybaveny unikátním jistícím systémem AntiShock, který zajistí ochranu stroje proti nadměrnému opotřebení nebo poškození a to i ve velmi nerovném terénu. Systém AntiShock zlepšuje provozní vlastnosti strojů a jeho použití umožňuje dosahování daleko vyšších výkonů.

Standardní vybavení:

Y- nože nebo kladiva, opěrné lyžiny, výškově nastavitelné, opěrný válec, výškově nastavitelný, vnitřní protiostrží, napínač řemenů, otevíratelný zadní kryt, hydraulicky bočně přestavitelný, prodloužený dosah, hydraulické nastavování sklonu, převodovka s volnoběžkou, 540 min⁻¹

Výbava na přání:

náhonová hřídel standardní, náhonová hřídel s homokinetickými klouby, nahrnovací hroty, rozvrstvovací křídélka

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz