

ОСТРАТИЦКÝ

Специальная техника для виноградников и садов

Механическая взрыхляющая секция LPO 400 (500) M

Механическая взрыхляющая секция LPO 400 (500) M продолжает ряд машин фирмы ОСТРАТИЦКИ предназначенных для обработки почвы в междукустовой полосе виноградников и садов. Основой агрегата является горизонтальная четырех ножевая фреза с обрезиненным кожухом. Инструмент выдвигается в ряд при помощи пружины и механически обходит штабл. Преимуществом механической секции ОСТРАТИЦКИ является то, что опорный круг проезжает на уровне почвы на малом вертикальном расстоянии от ножей. Таким образом возможно безопасно применить небольшую защитную зону и качественно обрабатывать в близости кустов даже в случае не ровного штабла. Мощный гидромотор привода инструмента справится с очень твердыми или каменистыми почвами и уничтожает взрослые, плотные сорняки. Инструмент подвешен на параллелограмме которая выравнивает неровности между междурядьем и междукустовой полосой. Пружина облегчения (прижатия) инструмента позволяет работать на разных типах почвы. Четкая настройка пружины прижима обеспечивает плавное прохождение около штабла. Секция предназначена для обработки плодоносящих виноградников и взрослых садов.



Производительность: рабочая скорость до 6 км/час \Rightarrow 0,8–1,0га/час (проезжает 2 раза ряд)
оптимальная скорость 4 км/час.

Оснащение трактора: Производительность гидросистемы не менее 30л/мин (при 60 Атм). Для тракторов типа МТЗ 8.. необходим дополнительный бак масла на 30л. или охладитель масла. Для двухстороннего агрегата необходим дополнительный гидравлический источник от ВОМ.